# SKS IR FS UDK

Vtič za vtično spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Način izdelave** | ploščato tesnenje |
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| **Standard** | ISO 16028 |
| **Preostali tlak:** | Sklapljanje pod tlakom je mogoče. (samo na strani vtiča) |
| **Dodatna značilnost** | možnost povezave pri preostalem tlaku 250 bar |
| **skladno z** | Stucchi |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR 1 FS UDK** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKS 10 IR 2 FS UDK** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 2 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 3 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 4 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 3 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 4 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 5 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IR 5 FS UDK** | 25 | G 1" -11 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*