# SKS IJ FS HA

Vtič za vtično spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | za gradnjo, rudarstvo in tunele |
| **Način izdelave** | ploščato tesnenje |
| **Priključek 1** | notranji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedbe F |
| **Standard** | ISO 16028 |
| **Dodatna značilnost** | za uporabo s kladivom |
| **skladno z** | Stucchi |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 20 IJ 5 FS HA** | 19 | UN 1.1/16" -12 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IJ 5 FS HA** | 25 | UN 1.5/16" -12 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*