

# SKF IR FS

Vijačna spojka-pritrjena polovica, plosko tesnenje

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	ploščato tesnenje
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedbe A, B in evtl. izvedbe E
<b>skladno z</b>	Stucchi VEP
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
<b>SKF 06 IR 1 FS</b>	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
<b>SKF 10 IR 2 FS</b>	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 2F S</b>	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 3 FS</b>	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 3 FS</b>	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 4 FS</b>	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 4 FS</b>	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 5 FS</b>	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 32 IR 5 FS</b>	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Pribor

**SKF ZUBS FS ALU** Zaščita pred prahom za SKF FS