

# SKS HN FS 700

Vtič za vtično spojko, plosko tesnenje, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Način izdelave</b>   | ploščato tesnenje   |
| <b>Priključek 1</b>     | Zunanji navoj NPT   |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | tesni navoje  |
| <b>skladno z</b>        | Stucchi HP  |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno   |



## Artikel

| Opis                    | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|-------------------------|-----|------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SKS 06 HN FS 700</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 1        | 700,0                  | -25                                  | 100                                  |

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Pribor

**SKS ZUBS FS** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS.FS