# HK X3P ABAA/ACBA

Zobniška črpalka, velikost 3 X3P

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Luknja okrogla Tlačna stran** | 40 / M8 do 51,88 VFU ccm<br>51 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Luknja okrogla sesalna stran** | 51 / M10 od 51,88 VFU ccm<br>62 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Material:** | Ohišje: aluminij<br>sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij |




## Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 128 x 98 – Ø 50,8 – konus 1:8 – prirobnični priključek

## Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

## Artikel

| Opis | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smer vrtenja | Število bratov min. (rpm) | Število bratov max. (rpm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | zasuk v levo | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | vrtenje v desno | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | zasuk v levo | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | vrtenje v desno | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | zasuk v levo | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | vrtenje v desno | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | zasuk v levo | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | vrtenje v desno | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | zasuk v levo | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | vrtenje v desno | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | zasuk v levo | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | vrtenje v desno | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | zasuk v levo | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | vrtenje v desno | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | zasuk v levo | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | vrtenje v desno | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

## Pribor

| | |
|---|---|
| **WDA** | Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90° |
| **WDS** | Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90° |
| **F** | Priključek za črpalko, (4 luknje) |
| **FE** | Priključek za črpalko, (4 luknje) |

## Dodatni elementi

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*