


HK TAP 115

Filter za odzračevanje in polnjenje posode

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	Priljučna prirobnica na posodi, s sitom za polnjenje s prikazom onesnaženosti
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material:	Pokrov iz umetne mase Tesnilo: NBR Sito iz jekla
Količina zraka	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2



Navodilo

navedena finoča filtra velja za zračni filter

Opis

Za odzračevanje posod za hidravlično olje v sistemih z velikim volumnim pretokom oz. hitrimi spremembami prostornine posode.

Artikel

Opis	Filtrska enota (μm)	Količina zraka (L/min)	A (mm)	Pritrditev	L (mm)	Luknja okrogla (mm)	Ø A (mm)	Vrtina za tank	Teža (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Pribor

HK A115 Filtrirni vložek za polnilni in odzračevalni filter TAP