

# HK DHE X 00 DC

Magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil 3-chamber valve z ročnim aktiviranjem v sili za tuljave na enosmerni tok
<b>Obseg dobave</b>	brez tuljave in vtiča
<b>Obratovni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M5x30 12.9



## Navodilo

Ventili z oznako (P) so ventili z zmanjšanim iztekanjem olja. Tukaj morate pri pretokih >70 % nazivne vrednosti računati s povečanim padcem tlaka! Ventili z zmanjšanim iztekanjem olja se uporabljajo tudi kot pilotni ventili za predkrmiljene magnetne večpotne ventile. Pri uporabi ventila z zmanjšanim iztekanjem olja tip HK DH\* 0711 P \*\*\* kot pilotnega ventila je srednji položaj glavnega ventila premoščen.

## Opis

Uporabno le pri tuljavah na enosmerni tok (DC)  
Za meje vklopne moči glejte karakteristike

## Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negativno (odprto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negativno (odprto)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negativno (odprto)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negativno (odprto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negativno (odprto)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0, zmanjšano iztekanje olja	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0, zmanjšano iztekanje olja	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP CO	Tuljava za magnetni potni ventil HKDH
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil