# HD 700 PLUS
Cev HD

## Lastnosti




| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Applications with a low bend radius and high impulse loads<br>hidrostatični pogoni<br>Gradbeni stroji<br>Gradbeni stroji .<br>Poljedelski stroji<br>Stiskalnice |
| **Standard** | |
| **Notranja plast** | sintetična guma, odporna na olje |
| **Vloga** | štiri (do NV 25) ali šest (od NV 32) spiral iz jeklene žice z veliko natezno trdnostjo |
| **Zunanja plast** | sintetična guma, visoko odporna proti temperaturi, ozonu in obrabi |
| **Barva** | črno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 121 °C |
| **Sprememba dolžine** | + 2 % do - 2 % |
| **Sredstva** | na osnovi mineralnih olj<br>mineralno olje<br>glikol<br>voda (0 °C do + 70 °C)<br>emulzije voda-olje |
| **impulzni preskus** | Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc.<br>to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176<br>leakage class 0 |

## Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 720 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 224 |
| **HD 725 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 272 |
| **HD 732 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 50,4 | 420,0 | 840 | 1680 | 336 |
| **HD 740 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,1 | 57,3 | 420,0 | 840 | 1680 | 400 |
| **HD 750 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 51,4 | 71,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 504 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*