

Lastnosti

Izvedba	konfiguracija in dobava na zahtevo z ročnimi ali elektromagnetnimi ventili
Obratovalni tlak	maks. 700 bar
volumski pretok	0,36 - 4,00 l/min



Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

elektro-hidravlične črpalke (kompaktni agregati) za napajanje srednje in močno obremenjenih valjev
velikost posode: 2,5 - 100 litrov (posode iz jekla ali aluminija)
elektromotorji za 115 V, 230 V, 400 V
dodatni pribor: zaščitni loki, transportna kolesa, oljni hladilniki

Navodila za naročanje

Ni na zalogi, konfiguracija (v fiksni razredih) in dobava na zahtevo!

Artikel

Opis	Izvedba
Elektrohidraulische Pumpe HBM	Večpotni ventil z ročnim vklopom
Elektrohidraulische Pumpe HBE	Večpotni ventil z električnim vklopom

Pribor

NY 2100	cev iz termoplasta za najvišje tlake
GKS	gumijasta zaščita proti upogibu
PNY 2100 HN	zatisni priključek, AGN
PHY 2100	zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP	vijačna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP	vijačna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKF..SP