

PA 700 SF PLUS

Stiskana armatura, SFL

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 3000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| kratica | SFL |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 104,3 |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 127,7 |
| PA 732 SF PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,1 |
| PA 750 SF PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 171,9 |