
HK VCA
zobniški merilnik pretoka

Lastnosti

Uporaba	merjenje volumskega toka
izhodni signal	PNP / NPN
delovna napetost	12 - 30 V DC, polarised
Obratovalna temperatura max.	80 °C
Material:	Ohišje: Alu AlMgSi F30 Merilna naprava: jeklo 1.7139





Opis

Zobniški merilnik pretoka serije HK VCA je naprava za merjenje pretoka viskoznih tekočin. Merilno napravo sestavlja par zobnikov, ki ju po principu zobniškega motorja poganja tok tekočine.
Merilna naprava je uležajena s pomočjo radialno-aksialnih drsnih ležajev. Pomik zobnika zaznava magnetno uporno tipalo, ki je nameščeno izven merilnega območja.
Točnost merjenja HK VCA 2: ±-2,5 % od merilne vrednosti
Točnost merjenja HK VCA 5: ±-1,0 % od merilne vrednosti
Razred zaščite IP 64 DIN 40050
1 measuring channel
Pulse amplitude: UA >= 0.8 UB
Output signal pulse shape: Rectangular, scanning ratio/channel 1:1 +-15 %

Artikel

Opis	Izvedba	Navoj	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Teža (kg)
HK VCA 2 FC R1	Izhod signala s pravokotno funkcijo	G 3/4"	1 to 65 l/min	160	1,9
HK VCA 2 FC R1V	brez predojačevalnika (za prikaz HK SD1)	G 3/4"	1 to 65 l/min	160	1,8
HK VCA 5 FE R1 176	Izhod signala s pravokotno funkcijo	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0
HK VCA 5 FE R1V 176	brez predojačevalnika (za prikaz HK SD1)	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0

Pribor

HK SD1	natični prikaz digitalni

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.