# SKM IN FS

Mufa za vtično spojko, plosko tesnenje

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Način izdelave** | ploščato tesnenje |
| **Priključek 1** | notranji navoj NPT |
| **skladno z** | Stucchi |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 16028.

## Opis

Vtične spojke, ki tesnijo po površini, za nizke izgube olja oz.zraka pri sklapljanju.
Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.
Primerno za uporabo na področjih, ki so za okolje občutljiva.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IN 2 FS** | 10 | NPT 3/8" -18 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 2 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 3 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*