


PA 800 SF6 90

zatisna armatura, SFS kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 800 |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| kratica | SFS |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Zaradi boljšega tesnjenja je armatura velikosti 20 [DN31] opremljena z dvema tesnilnima obročema 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). S tem je dosežena tesnost povezave med cevjo in armaturo razreda 0.

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Obratovalni tlak (bar) |
|------------------|----|------|--------|---------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| PA 820 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 59,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,8 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 174,7 | 89,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 185,0 | 89,0 | 500,0 |