

HF (6000 PSI)

Polovica prirobnice SAE, ploska

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tlačna vrsta | 6000 psi |
| Standard | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Način izdelave-dodatek | ploščato |
| Oblika izdelave | ravno |
| Način izdelave | polovica objemke SAE |
| Pritrditev | vijačna vrtina |
| Obseg dobave | samo prirobnica |
| Material: | jeklo C 60 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

| Opis | PB 10.9 (bar) | Velikost | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HF 6001 | 400 | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56 | 9,1 | 23,6 | 16 | 7,2 | 9 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| HF 6002 | 400 | 3/4" | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71 | 11,9 | 30,0 | 20 | 8,3 | 11 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| HF 6003 | 400 | 1" | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81 | 13,9 | 34,8 | 25 | 9,0 | 13 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| HF 6004 | 400 | 1.1/4" | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95 | 15,9 | 38,6 | 27 | 9,8 | 15 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| HF 6005 | 400 | 1.1/2" | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113 | 18,3 | 47,5 | 30 | 12,1 | 17 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak