

AFS 90 ST (6000 PSI)

zunanja varjena prirobnica SAE, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tlačna vrsta | 6000 psi |
| Standard | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Način izdelave | SAE-prirobnica za navarjenje |
| Pritrditev | s kompletom metričnih vijakov |
| Obseg dobave | samo prirobnica |
| Material: | S355J2G3 (ST52.3) |
| Zaščita površine | črno naoljeno |



Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

| Opis | PB 10.9 (bar) | Velikost | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. |
|----------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| AFS 700/90 ST | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 70 | 60 | 19,0 | 22,0 | 40 | 11,0 | M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 82 | 70 | 24,0 | 27,0 | 47 | 13,0 | M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST | 375 | 1.1/4" | 42,0 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 95 | 78 | 27,0 | 32,0 | 56 | 15,0 | M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST | 320 | 1.1/2" | 48,0 | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 115 | 94 | 30,0 | 40,0 | 68 | 17,0 | M 16 x 60 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) Zunanja varjena prirobnica SAE, kot 90°, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem