HK FI AD ETS

komplet nadomestnih delov za večpotni adsorber

Lastnosti

Obseg dobave	adsorbent silika gel oranžni filter z aktivnim ogljem tesnila in tesnilni obroči filter za delce



Dodatne informacije

Silika gel je sestavljen iz približno 99 % silicijevega dioksida (SiO2) in je razvrščen kot sintetično, polarno in hidrofilno sušilno sredstvo.
Zaradi svoje visoke poroznosti ima veliko notranjo površino, ki znaša do 800 m2/g. To omogoča zelo veliko sposobnost sprejemanja vode.
V prezračevalnih sušilnikih je silika gel pogosto dopolnjen z barvnim indikatorjem. Spremembe barv prikazujejo vsebnost vode in s tem napredovanje nasičenosti sušilnega sredstva.
Skladno z zakonodajo Evropske Unije (Uredba ES št. 1272/2008) silika gel ni razvrščen kot nevarna snov. Skladno z direktivami ES (67/548/EGS oz. 1999/45/ES) ne zahteva označevanja. Silika gel ne sodi med snovi, ki ogrožajo zdravje in okolje.

Artikel

Opis	za tip filtra	Teža (kg)
HK FI AD ETS 005	HKFIAD005MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 010	HKFIAD010MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 020	HKFIAD020MVNAF	1,0
HK FI AD ETS 040	HKFIAD040MVNAF	1,5
HK FI AD ETS 100	HKFIAD100MVNAF	2,2
HK FI AD ETS 180	HKFIAD180MVNAF	3,2
HK FI AD ETS 020 VPA	HKFIAD310MVNAFVPA	1,0
HK FI AD ETS 040 VPA	HKFIAD330MVNAFVPA	1,9
HK FI AD ETS 100 VPA	HKFIAD510MVNAFVPA	2,0
HK FI AD ETS 210 VPA	HKFIAD560MVNAFVPA	4,6

je nadomestni del za naslednje izdelke

HK FI AD MV	večpotni adsorpcijski filter z ventilom
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.