FI SP E E


Filter element for spin-on filter E

HANSA-FLEX

Lastnosti

Posebne značilnosti	Δp maks. 4 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material:	Tesnilo: NBR
Obratovalni tlak	maks. 12 bar
uporaba	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3





Artikel

Opis	Filtrska enota (µm)	Površina filtra (cm2)	Qmaks (L/min)	Filter material	za tip filtra	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Teža (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - maks. volumski pretok

Pribor

FI SP R/S FK	filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter

je nadomestni del za naslednje izdelke

FI SP R 1	navojni filter povratnega toka tip 1
FI SP R 2	navojni filter povratnega toka tip 2
FI SP R 3	navojni filter povratnega toka tip 3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.