# K-MANO

Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **tip** | 232.50 |
| **Izvedba** | Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel |
| **Uporaba** | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
| **kval.razred** | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) |
| **temperatura medija** | max. +200 °C |
| **temperatura okolice** | -40 °C to +60 °C |
| **ohišje** | CrNi steel |
| **kontrolno okence** | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate |




## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | Mersko območje | Ø (mm) | Priključek |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 06 10** | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 11** | 0 - 2.5 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 12** | 0 - 4.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 13** | 0 - 6.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 14** | 0 - 10.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 15** | 0 - 16.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 16** | 0 - 25.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 17** | 0 - 40.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 18** | 0 - 100.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 19** | 0 - 250.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 00 53** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 54** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*