# K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Self-sealing plugs, brass

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure) |
| **pretok zraka** | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8),<br>1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar) |
| **temperatura medija** | -20 °C to +100 °C |
| **ohišje, puša, ventil** | Brass |
| **vzmet, notranji zaskočnik, krogle** | stain less steel |
| **tesnilni material** | NBR |



## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Artikel

| Opis | Priključek | nazivni premer | Obratovalni tlak (bar) | dolžina (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 15** | G 1/8 female | 4,3 | 250,0 | 29,5 | 14 |
| **K- 07 40 10 16** | G 1/4 female | 6,3 | 200,0 | 35,3 | 19 |
| **K- 07 40 10 17** | G 3/8 female | 7,5 | 200,0 | 39,0 | 22 |
| **K- 07 40 10 18** | G 1/2 female | 11,0 | 150,0 | 48,0 | 27 |
| **K- 07 40 10 19** | G 3/4 female | 13,0 | 100,0 | 60,0 | 36 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*