
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

Lastnosti

priključek za merjeni medij	G 1/8 male and M 5 female
izhodni signal	Analogue: 1 to 5 V
Električni priključek	Male connector M8, four pin
histereza	Adjustable: 3 to 25% of set value
Sredstva	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
preklopna funkcija	PNP
zmogljivost stikala	125 mA
potrebni tok	30 mA
območje temperatur:	0 - 50 °C
ohišje	Polycarbonate





Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Artikel

Opis	G1 zunaj	G2 znotraj	G3 zunaj	L (mm)	L1 (mm)	Mersko območje	Napetost
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.