K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA-FLEX

Lastnosti

temperatura medija	-5 °C to +80 °C
maks. izklopni tlak	35 bar
zmogljivost stikala	7,5 kW
vrsta kontaktov	NC (3-pole)
maks. pogostost preklopa	120 (electrical), 600 (mechanical)
razred zaščite	IP 54



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Three-phase version

Artikel

Opis	priključek za stisnjen zrak	območje nastavitve	maks. obremenitev
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.