K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Lastnosti

Način izdelave	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
temperatura okolice	-25 °C to +85 °C
Električni priključek	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
pogostost preklapljanja	200/min.
merilna napetost	42 V
funkcija	Changeover
Material:	Galvanised steel



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artikel

Opis	Navoj	območje nastavitve
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Pribor

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.