K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Lastnosti

Način izdelave	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Območje uporabe	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
temperatura okolice	-25 °C to +85 °C
Električni priključek	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
pogostost preklapljanja	200/min.
merilna napetost	250 V
funkcija	Changeover
Material:	Galvanised steel



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artikel

Opis	Navoj	območje nastavitve
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.