

# K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Električni priključek** | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400 |
| **razred zaščite** | IP65 (with connector socket fitted) |
| **temperatura medija** | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| **ohišje, sedež ventila** | Stainless steel |
| **notranji deli** | Stainless steel |
| **tesnilo** | Perbunan (NBR) or FKM |




## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Opis

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Artikel

| Opis | Navoj | najv. obratovalni tlak (bar) | nazivni premer | tesnilni material | A (mm) | B (mm) | izvedba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 23 18** | G 1/8 | 10 | 2,4 | NBR | 80,0 | 30,0 | 1 |
| **K- 07 30 23 20** | NPT 1/8 | 10 | 2,4 | FKM | 80,0 | 30,0 | 1 |
| **K- 07 30 23 19** | G 1/4 | 3 | 4,0 | NBR | 80,0 | 45,0 | 1 |
| **K- 07 30 23 21** | G 1/4 | 3 | 4,0 | FKM | 80,0 | 45,0 | 1 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*