# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **delovna temperatura** | -20 °C to +100 °C |
| **opis navoja** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **tlak odprtja** | 0.2 - 0.4 bar |
| **tesnila** | NBR |
| **vzmet** | Stainless-steel |
| **ohišje** | Brass |
| **zatič ventila** | Brass |
| **krožnik ventila** | Stainless steel |



## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | Navoj | dolžina (mm) | najv. obratovalni tlak (bar) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 60** | G 3/8 | 54,0 | 25 | 23 |
| **K- 07 30 24 61** | G 1/2 | 57,0 | 25 | 27 |
| **K- 07 30 24 62** | G 3/4 | 64,0 | 25 | 33 |
| **K- 07 30 24 63** | G 1 | 74,5 | 25 | 40 |
| **K- 07 30 24 64** | G 1 1/4 | 82,0 | 18 | 50 |
| **K- 07 30 24 65** | G 1 1/2 | 93,0 | 18 | 55 |
| **K- 07 30 24 66** | G 2 | 100,0 | 18 | 70 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*