
K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH

Detachable double nipples, female, taper seat

Lastnosti

delovni tlak	Max. 10 bar
zunanji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
notranji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Material:	Stainless steel 1.4408





Navodilo

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

Opis	Navoj	L1 (mm)	zev ključa 1 (mm)	zev ključa 2 (mm)
K- 07 40 12 42	G 1/8	32,3	29	18
K- 07 40 12 43	G 1/4	32,4	29	18
K- 07 40 12 44	G 3/8	34,7	34	22
K- 07 40 12 45	G 1/2	40,0	39	26
K- 07 40 12 46	G 3/4	42,0	47	32
K- 07 40 12 47	G 1	48,7	58	40
K- 07 40 12 48	G 1 1/4	54,0	67	49
K- 07 40 12 49	G 1 1/2	58,9	76	56
K- 07 40 12 50	G 2	62,2	90	68

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.