
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE

regulator tlaka v jeklenki, tlak v jeklenki 200 bar, za gorljive pline

Lastnosti

manometer za vsebino	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
Material:	zatisna medenina
priključek za steklenice	Yoke



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Artikel

Opis	vrsta plina	Obratovalni tlak bar
K- 07 25 07 13	Acetylene	0 - 1,5 bar
K- 07 25 07 21	Hydrogen, methane, illuminating gas, natural gas	0 - 10,0 bar

Nadomestni deli

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	zaščitne kape

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.