
K-FI AK KOH PC-BEHAE SCHUTZK HANSA

Activated carbon filters

Lastnosti

vstopni tlak	0 - 16 bar
območje temperatur:	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
priključni navoj	Material: Die-cast zinc
posoda	Polycarbonate (with bayonet lock)
filtrirni element	Activated carbon
ohišje	Material: Grivory® (PA 66)
zaščitna košara	Polyamide
preostanek olja	0.005 mg/m3, class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
meritev pretoka	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar





Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.<br<Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m3 from compressed air and gases.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 41	G 1/4	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 42	G 3/8	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 43	G 3/8	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 44	G 1/2	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 23	G 3/4	3000	85,0	240,5 mm	58,0
K- 07 25 10 24	G 1	3000	85,0	240,5 mm	58,0

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.