
K-FI REGL PC-BEHAEL S MANO HANSA

Filter regulators

Lastnosti

vstopni tlak	1.5 - 16 bar
izhodni tlak	0.5 - 8 bar
območje temperatur:	-10 °C to +50 °C
Sredstva	stisnjen zrak
finoča filtra	5,00 µm
priključni navoj	Material: Die-cast zinc
posoda	Polycarbonate (with bayonet lock)
filtrirni element	Cellpor (PE)
ohišje	Material: Grivory® (PA 66)
membrana	NBR
lastna poraba zraka	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
meritev pretoka	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

Navodila za naročanje

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Velikost	izpust kondenzata
K- 07 25 06 57	G 1/4	2200	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 58	G 3/8	2600	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 59	G 3/8	4300	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 60	G 1/2	5200	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 53	G 3/4	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 54	G 1	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 61	G 1/4	2200	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 62	G 3/8	2600	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 63	G 3/8	4300	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 64	G 1/2	5200	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 55	G 3/4	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto
K- 07 25 06 56	G 1	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto

Pribor

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Nadomestni deli

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.