K-NEBELOELER PC-BEHAEL STANDARD-MIN


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
pretok	650 l/min
tesnilni material	NBR
ohišje	Die-cast zinc, painted silver
kapalni nastavek	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
vrsta olja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
meritev pretoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
drugi podatki	User manual on request





Opis

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Artikel

Opis	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 83	G 1/8	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5
K- 07 25 08 85	G 1/4	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5

Nadomestni deli

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.