K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

Lastnosti

Obratovalni tlak	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
območje temperatur:	-10 °C to +60 °C
pretok 6 bar in 10 bar	550 Nl/min
pretok 6 bar in 5 bar	400 Nl/min
ohišje ventila	aluminij
vzmet	Special steel
bat	Aluminium
tesnilni material	NBR



Navodilo

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Drugi podatki na zahtevo.

Dodatne informacije

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikel

Opis	Priključek	simbol	sprožitev	položaji stikala
K- 07 15 00 78	G 1/8	5	monostable	2
K- 07 15 00 79	G 1/8	6	bistabilno	2
K- 07 15 00 80	G 1/8	7	monostable	3*
K- 07 15 00 81	G 1/8	8	bistabilno	3*

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.