K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI


Activated carbon filters with metal bowl

HANSA FLEX

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 16 bar
temperatura medija	max. 60 °C
temperatura okolice	Max. 60 °C
tesnilni material	NBR
filtrski vložek	Activated carbon-POM
ohišje	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
preostanek olja	0.005 mg/m3
meritev pretoka	FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar





Navodilo

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikel

Opis	Navoj	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Velikost
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Nadomestni deli

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.