
# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | 0.99 - 20 bar |
| **delovna temperatura** | -20 °C to max. +80 °C |
| **odzračevalna izvrtina** | 2,5 |
| **opis navoja** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **ročica** | PA 66 |
| **tesnilo krogle** | PTFE |
| **tesnilo vretena** | NBR |
| **Material:** | poniklјana medenina |






## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN | Navoj | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 10** | 6 | G 1/8 female | 21,0 | 35,0 | 19,0 | 14 |
| **K- 07 30 20 11** | 6 | G 1/4 female | 21,0 | 37,0 | 19,0 | 14 |
| **K- 07 30 20 12** | 8 | G 3/8 female | 21,0 | 42,0 | 19,0 | 18 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*