K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

Lastnosti

vijačna pritrditev kabla	M 20 x 1.5
min. zmogljivost stikala	1 mA at 4 V DC
nazivna preklopna zmogljivost	1 mA to 5 A at 250 V AC
preklopna funkcija	Changeover, silver-plated contacts
razred zaščite	IP 67, acc. to DIN EN 60529
območje temperatur:	-20 °C to +70 °C
ohišje	Polyamide blue or black
vijak	Stainless steel 1.4301
gred	Polyamide PA6, black
pokrov	Polycarbonate, transparent
montažni most	PA6 with 30 % glass fibre
tesnila	EPDM and NBR
tesnilni material	NBR



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artikel

Opis	definicija
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.