K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

Lastnosti

temperatura okolice	-20 °C to +80 °C
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiripolni
izhodni signal	2 switching outputs
točnost	1% of span
pomožna energija	DC 15 - 35V
deli, ki so v stiku z merjeno snovjo	CrNi steel
temperatura merjene snovi	-20 °C to +85 °C
procesni priključek	G 1/4
razred zaščite	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
ohišje	CrNi steel



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Artikel

Opis	Priključek	Mersko območje
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Pribor

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.