

# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Obratovalni tlak      | 1.5 - 8 bar  |
| območje temperatur:   | -20 °C to +70 °C   |
| meritev pretoka       | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Električni priključek | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min. delovni tlak     | 1,5 bar  |
| razred zaščite        | IP 65  |
| ohišje ventila        | Aluminium alloy  |



## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis           | Priključek | odzračevalni priključek | pretok (L/min) | številka vezalne sheme | Napetost     | Krmiljenje | Velikost |
|----------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|----------|
| K- 07 15 02 61 | M 5        | M 5                     | 300            | 36                     | 24 V DC      |            | 100      |
| K- 07 15 02 62 | G 1/8      | G 1/8                   | 500            | 36                     | 24 V DC      |            | 100      |
| K- 07 15 02 63 | G 1/8      | G 1/8                   | 750            | 36                     | 24 V DC      |            | 200      |
| K- 07 15 02 64 | G 1/4      | G 1/8                   | 850            | 36                     | 24 V DC      |            | 200      |
| K- 07 15 02 65 | G 1/4      | G 1/4                   | 1300           | 36                     | 24 V DC      |            | 300      |
| K- 07 15 02 66 | G 3/8      | G 1/4                   | 1500           | 36                     | 24 V DC      |            | 300      |
| K- 07 15 02 67 | G 1/2"     | G 1/2"                  | 2000           | 36                     | 24 V DC      |            | 400      |
| K- 07 15 02 68 | M 5        | M 5                     | 300            | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 100      |
| K- 07 15 02 69 | G 1/8      | G 1/8                   | 500            | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 100      |
| K- 07 15 02 70 | G 1/8      | G 1/8                   | 750            | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 200      |
| K- 07 15 02 71 | G 1/4      | G 1/8                   | 850            | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 200      |
| K- 07 15 02 72 | G 1/4      | G 1/4                   | 1300           | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 300      |
| K- 07 15 02 73 | G 3/8      | G 1/4                   | 1500           | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 300      |
| K- 07 15 02 74 | G 1/2"     | G 1/2"                  | 2000           | 36                     | 230 V, 50 Hz |            | 400      |