
K-BKR LANG IG AG

Ball valves, long-threaded type, female/male thread

Lastnosti

Območje uporabe	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Obratovalni tlak	Max. 40 bar
delovna temperatura	-15 °C to +90 °C
opis navoja	Thread acc. to ISO 7-1
ohišje	Nickel-plated brass
vzvod	Aluminium, painted black
krogla	Chrome-plated brass
tesnilo krogle	PTFE
tesnilo vretena	NBR / EPDM





Navodilo

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Drugi podatki na zahtevo.

Navodila za naročanje

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Dodatne informacije

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

Artikel

Opis	DN	Navoj	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 37	8	Rp/R 1/4	85,0	42,0	52,0
K- 07 30 21 38	10	Rp/R 3/8	85,0	42,0	54,0
K- 07 30 21 39	15	Rp/R 1/2	85,0	46,0	67,0
K- 07 30 21 40	20	Rp/R 3/4	105,0	53,0	78,0
K- 07 30 21 41	25	Rp/R 1	105,0	57,0	89,0
K- 07 30 21 42	32	Rp/R 1 1/4	130,0	70,0	103,0
K- 07 30 21 43	40	Rp/R 1 1/2	130,0	76,0	113,0
K- 07 30 21 44	50	Rp/R 2	165,0	92,0	136,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.