
# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | 0 - 8 bar |
| **območje temperatur:** | -20 °C to +70 °C |
| **meritev pretoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **ohišje ventila** | Aluminium alloy |






## Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

## Artikel

| Opis | izhodni priključek | vhodni priključek | odzračevalni priključek | pretok (L/min) | številka vezalne sheme | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 75** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 13 | 200 |
| **K- 07 15 02 76** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 13 | 200 |
| **K- 07 15 02 77** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 13 | 300 |
| **K- 07 15 02 78** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 13 | 300 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*