


K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Obratovalni tlak | 0 - 8 bar |
| območje temperatur: | -20 °C to +70 °C |
| meritev pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| ohišje ventila | Aluminium alloy |



Stable for 5/3,
mid-position closed
stabil für 5/3,
Mitte geschlossen

Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Artikel

| Opis | izhodni priključek | vhodni priključek | odzračevalni priključek | pretok (L/min) | številka vezalne sheme |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |