
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Lastnosti

vstopni tlak	Max. 10 bar
temperatura medija	max. 70 °C
temperatura okolice	Max. 70 °C
tesnilni material	NBR
vzmetni pokrov	POM
ohišje	Die-cast aluminium
meritev pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
drugi podatki	User manual on request





Artikel

Opis	Navoj	regulacijsko območje	pretok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Velikost
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Pribor

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.