K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Lastnosti

Notranja plast	Soft-PVC, black
Vloga	poliestrska pletenina
Zunanja plast	Soft-PVC, blue
delovna temperatura	-20 °C to +60 °C



Navodilo

Drugi podatki na zahtevo.

Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Ni primerno za udarna ali impulzna orodja!

Artikel

Opis	Ø cevi znotraj (mm)	Ø cevi zunaj (mm)	maks. delovni tlak pri 20°C (bar)	dolžina cevi (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.