

# 3 BKR ND L

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 - 3</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1 - 3</b>	izvedba A
<b>Vrtina</b>	Izvedba L
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>območje temperatur:</b>	voda: 0 °C do + 150 °C zrak: - 20 °C do + 150 °C
<b>Zaščita površine</b>	ponikljano
<b>Material:</b>	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE



## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Nadomestni deli

**ND GRIFF** Prijem za krogelno pipo ND