

3 BKR ND L

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3 notranji navoj BSP cilindričen

Oblika tesnila 1 - 3 izvedba A


Vrtina Izvedba L

Preklopna pot 0°; 90°

območje temperatur: voda: 0 °C do + 150 °C
zrak: - 20 °C do + 150 °C

Zaščita površine ponikljano

Material: ohišje iz medenine
ročaj iz aluminija
krogla iz trdo kromirane medenine
krogelno tesnilo iz PTFE



Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina

Nadomestni deli

ND GRIFF Prijem za krogelno pipo ND