

BKR ND K

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

Oblika izdelave kompaktna oblika s krilnim prijemom


Priključek 1 + 2 notranji navoj BSP cilindričen

Preklopna pot 0°; 90°

območje temperatur: zrak: - 20 °C do + 150 °C
voda: 0 °C do + 150 °C

Zaščita površine ponikljano

Material: ohišje iz medenine
ročaj iz aluminija
krogla iz trdo kromirane medenine
krogelno tesnilo iz PTFE



Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak