
HK LBS TOOL

orodje za zavarovanje počene cevi

Lastnosti

Zaščita površine	pocinkano
uporaba	for valve type HK V1 601
Material:	jeklo





Navodilo

Pri uporabi v napravah z močnimi udarci ali tresljaji morajo biti ventili pri privijanju zavarovani z maso Loctite.

Opis

s tem orodjem je mogoče v ustrezno ohišje priviti ventile za zaščito pred pokanjem cevi.

Artikel

Opis	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Teža (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

je pribor za naslednje izdelke

HK V1 601	Ventil za zaščito pred pokanjem cevi brez ohišja

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.