

# KOMP

Cev za kompresor

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačno področje za kompresorje
<b>Posebne značilnosti</b>	odporno na staranje in vremenske razmere
<b>Notranja plast</b>	SBR
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz neraztegljivega sintetičnega garna
<b>Zunanja plast</b>	SBR gladko
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Sredstva</b>	voda stisnjen zrak, ki vsebuje oljno meglo



## Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	BD* za zrak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Rapočni tlak (bar)	Dolžina valjev (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	30	60	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	35	60	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	40	60	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	75	60	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	90	60	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	120	60	40

BD = obratovalni tlak