

# KOMP G

Cev za kompresor

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                     |   |
|---------------------|---|
| Območje uporabe     | rudarstvo<br>kompresorji  |
| Posebne značilnosti | gladka zunanja plast  |
| Notranja plast      | naravni in sintetični guma  |
| Vloga               | vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga                     |
| Zunanja plast       | naraven in sintetičen kavčuk, odporen na obrabo,<br>ozon in vreme |
| Barva               | rumeno  |
| Temperatura min.    | -25 °C  |
| Temperatura max.    | 70 °C   |
| Sredstva            | stisnjen zrak   |



## Artikel

| Opis          | Palec  | Notranji Ø<br>(mm) | Zunanji Ø<br>(mm) | debelina stene<br>(mm) | Obratovalni tlak<br>(bar) | Polmer upogiba min.<br>(mm) | Rapočni tlak<br>(bar) | Dolžina valjev<br>(m) |
|---------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| KOMP 13-5 G   | 1/2"   | 13,0               | 23                | 5,0                    | 20,0                      | 125                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 19-5 G   | 3/4"   | 19,0               | 29                | 5,0                    | 20,0                      | 190                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 19-6 G   | 3/4"   | 19,0               | 31                | 6,0                    | 20,0                      | 190                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 25-5.5 G | 1"     | 25,4               | 36                | 5,5                    | 20,0                      | 254                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 25-7 G   | 1"     | 25,4               | 39                | 7,0                    | 20,0                      | 254                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 32-6 G   | 1.1/4" | 32,0               | 44                | 6,0                    | 20,0                      | 260                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 38-5 G   | 1.1/2" | 38,0               | 48                | 5,0                    | 20,0                      | 380                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 38-7 G   | 1.1/2" | 38,0               | 52                | 7,0                    | 20,0                      | 380                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 51-7.5 G | 2"     | 50,8               | 66                | 7,5                    | 20,0                      | 510                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 63-10 G  | 2.1/2" | 63,5               | 84                | 10,0                   | 20,0                      | 480                         | 60                    | 40                    |
| KOMP 75-9 G   | 3"     | 76,2               | 92                | 9,0                    | 20,0                      | 762                         | 60                    | 40                    |