# KP 100 RAIL

Cev HD, kompaktna, RAIL

## Lastnosti




| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | tirna vozila |
| **Standard** | EN 857 1 SC<br>EN 45545-2 |
| **Notranja plast** | sintetična guma, odporna na olje |
| **Vloga** | ena rogoznica iz nerazteglјive jeklene žice |
| **Zunanja plast** | sintetična guma, odporna na olje, zavira gorenje |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **območje temperatur:** | zrak (maks. 75 °C) |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>olje na osnovi poliglikola<br>voda (0 °C do + 85 °C) |

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Ø Vloga (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 108 RAIL** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 12,1 | 14,5 | 215,0 | 430 | 860 | 55 |
| **KP 110 RAIL** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 14,5 | 16,9 | 180,0 | 360 | 720 | 65 |
| **KP 113 RAIL** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 18,1 | 20,4 | 160,0 | 320 | 640 | 90 |
| **KP 116 RAIL** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 21,0 | 23,0 | 130,0 | 260 | 520 | 100 |
| **KP 120 RAIL** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 24,4 | 26,7 | 105,0 | 210 | 420 | 120 |
| **KP 125 RAIL** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 31,9 | 34,9 | 88,0 | 176 | 352 | 150 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*