


# KP 100 RAIL

Cev HD, kompaktna, RAIL

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tirna vozila
<b>Standard</b>	EN 857 1 SC EN 45545-2
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje, zavira gorenje
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>območje temperatur:</b>	zrak (maks. 75 °C)
<b>Sredstva</b>	mineralno olje olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 85 °C)



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Ø Vloga (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

NP = nazivni premer, nazivna širina