KP 100 RAIL

Cev HD, kompaktna, RAIL

Lastnosti



Območje uporabe	tirna vozila
Standard	EN 857 1 SC EN 45545-2
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena rogoznica iz nerazteglјive jeklene žice
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje, zavira gorenje
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
območje temperatur:	zrak (maks. 75 °C)
Sredstva	mineralno olje olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 85 °C)

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Ø Vloga (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.